



NOTICE DE MONTAGE : Moteur avant Silurine 4m bass boat
Outillage : perceuse, visseuse, tournevis cruciforme, clef plate.

Adresse : 1 Rue JM Jacquard 69800 Saint-Priest (LYON)
E-mail : infos-techniques@deltanautic.fr



FAIRE ATTENTION DE NE PAS FAIRE TOMBER LE MOTEUR DURANT L'INSTALLATION.

- è Avant toute chose : Simuler la position du moteur sur la plateforme de la Silurine en préalable du montage du moteur.

Etape 1 :

Dévisser les carters du moteur de chaque côté.
(voir photo)



Etape 2 :

Mettre le moteur en position d'utilisation afin de bien vérifier que celui-ci puisse se mettre correctement en place (voir photo).

A l'aide d'un marqueur faire l'emplacement des futurs trous.
Positionner les silent blocks (grosse rondelles noires) entre le moteur et la plateforme afin de parfaire l'installation.



Etape 3 :

Démonter la plateforme si celle-ci est déjà montée sur la Silurine, faire 6 trous (3 trous de chaque côté) avec une mèche diamètre 6 afin de pouvoir boulonner le moteur sur la plateforme avec la visserie fournie (mettre les écrous au-dessus).



Etape 4 :

Revisser les carters puis remonter la plateforme sur la Silurine avec précaution. Il est conseillé d'effectuer cet assemblage à 2 personnes.

PARTENAIRE DE VOS LOISIRS

N'hésitez pas à nous contacter par mail : infos-techniques@deltanautic.fr

Toute copie partielle ou totale des textes comme des images est interdite sauf autorisation écrite Delta Nautic